

Beschreibung: **Aluminium Kettenschutz**

 Artikel-Nr.: **990D0-31J10-ALU**


 Passend für: **DL1000A L4-**

 Montagezeit: **5 Min.**
**Stückliste**

Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1.	Kettenschutz	1	
2.	Gummitülle	2	
3.	Bundbuchse	2	
4.	M6 x 16 ISO 7380 Linsenkopfschraube	2	
5.	Warnaufkleber (68332-31J00-000)	1	
6.	Anbauanleitung ( <b>ohne Abbildung</b> )	1	

**Benötigte**
**Werkzeuge**

	Beschreibung
A	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
B	Stecknuss ISK 4 mm
C	Schraubendreher PH3
D	Drehmomentschlüssel
E	flüssige Schraubensicherung ( <b>ohne Abb.</b> )


**WICHTIG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie ihre Anweisungen sorgfältig. Um besondere Informationen hervorzuheben, haben das Symbol **▲** sowie die Wörter **WARNUNG, VORSICHT, ZUR BEACHTUNG** und **HINWEIS** besondere Bedeutungen. Diese besonderen Bedeutungen sind gültig, sofern nicht Gesetze oder Regelungen erfordern, dass die Signalwörter mit einer anderen Bedeutung zu verwenden sind. Achten Sie besonders auf die Textstellen, die durch diese Signalwörter hervorgehoben sind.

**▲ WARNUNG**

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**▲ VORSICHT**

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die eine leichte bis mittlere Verletzung zur Folge haben kann.

**ZUR BEACHTUNG**

Macht auf eine potenzielle Gefahr aufmerksam, die einen Sachschaden am Fahrzeug oder an Ausrüstung zur Folge haben kann.

**HINWEIS:** weist auf spezielle Informationen hin, um die Wartung sicherer oder die Anleitung verständlicher zu machen.

**Vorbereitung**

- 1.- Parken Sie das Fahrzeug auf einer festen und ebenen Fläche.
- 2.- Zündschlüssel abziehen und Motor/Auspuff ggf. abkühlen lassen.
- 3.- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beige packt sind.
- 4.- Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir, die Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung zu sichern.

**▲ VORSICHT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

**Montage**

- 1.- Setzen Sie die Gummitüllen (2) und Bundbuchsen (3) in die Aussparungen des Kettenschutzes (1) ein, wie in Zeichnung I gezeigt. Verkleben Sie den Warnaufkleber (5) an der gezeigten Stelle des Kettenschutzes (1).
- 2.- Entfernen Sie den originalen Kunststoffkettenschutz vom Fahrzeug, wie in Zeichnung II gezeigt.
- 3.- Verschrauben Sie den Kettenschutz (1) am Fahrzeug, wie in Zeichnung III gezeigt. Sichern Sie die Schrauben (4) mit flüssiger Schraubensicherung. Ziehen Sie anschließend die Schrauben (4) an.  
**Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment der Schrauben (4) (M6): 6 Nm.**

**Inspektion**

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.

**▲ VORSICHT**

Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

**▲ VORSICHT**

Schrauben können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen deren Anzugsmoment.